

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 15
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21 - Fax. +32.16.56.01.66
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat® 911-2

Notice technique

GENERALITES

- AQUATREAT 911-2 est un liquide spécifique à base de chlorure d'aluminium.
- AQUATREAT 911-2 est utilisé comme floculant, comme aide à la filtration et comme briseur d'émulsion.

CARACTERISTIQUES

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Aspect | : liquide jaune |
| Densité relative kg/m ³ | : 1,16 ± 0,02 |
| pH | : < 3 |
| Point d'ébullition | : > 100 °C |

DOSAGE

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Briseur d'émulsion | : 40 - 200 g/m ³ |
| Floculation | : 10 - 200 g/m ³ |
| Filtration | : 10 - 100 g/m ³ |

EMBALLAGE

Bidons et fûts en polyéthylène de 22 ou 220 litres ou containers de 1000 litres.

MANIPULATION

AQUATREAT 911-2 est irritant, par conséquent il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas d'accident, rincer abondamment à l'eau. Le polymère répandu est glissant et doit être enlevé immédiatement à grande eau.

Tous les renseignements cités ici sont conformes à notre connaissance et à l'ensemble des informations dont nous disposons. Aucune indication, composition ou application décrite n'a pour but de violer les brevets existants. Rien de ceci ne peut être copié et/ou dupliqué. Les indications d'emploi figurant sur nos notices et étiquettes ne constituent pas des règles absolues, mais des recommandations générales qui doivent être adaptées au cas particulier de tout traitement, en raison des nombreux facteurs qui influent. Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats et conséquences de cette adaptation en dehors de notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de formulations contrôlées, légalement autorisées à la vente et conformes à leurs spécifications.
