

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 15
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21 - Fax. +32.16.56.01.66
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat® 964

Notice technique

GENERALITES

- AQUATREAT 964 est une mélange de polymères organiques anioniques et d'hydroxyde de sodium.
- AQUATREAT 964 est utilisé comme flocculant, comme aide à la filtration et à la précipitation des métaux.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide incolore
pH : > 11
Densité : 1,11 ± 0,02

DOSAGE

20 - 50 gr/m³

EMBALLAGE

Bidons et fûts en polyéthylène de 22 ou 220 litres ou containers de 1000 litres.

MANIPULATION

Ce produit est corrosif. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.

APPLICATIONS

- eaux résiduaires contenant des métaux

Tous les renseignements cités ici sont conformes à notre connaissance et à l'ensemble des informations dont nous disposons. Aucune indication, composition ou application décrite n'a pour but de violer les brevets existants. Rien de ceci ne peut être copié et/ou dupliqué.

Les indications d'emploi figurant sur nos notices et étiquettes ne constituent pas des règles absolues, mais des recommandations générales qui doivent être adaptées au cas particulier de tout traitement, en raison des nombreux facteurs qui influent.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats et conséquences de cette adaptation en dehors de notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de formulations contrôlées, légalement autorisées à la vente et conformes à leurs spécifications.