

aquatreat[®]

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 15
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21 - Fax. +32.16.56.01.66
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.be>

aquatreat[®] 910

Productinformatie

BESCHRIJVING

- AQUATREAT 910 is een sterk kationisch hoogmoleculair vlokmiddel op basis van polyacrylamide.
- AQUATREAT 910 is vooral geschikt als filtratiehulpmiddel bij de slibindikking van organisch beladen afvalwater (centrifuge, filterpers, ...).

EIGENSCHAPPEN

Uitzicht	:	wit poeder
S.g; (kg/m ³)	:	750 ± 50
pH (0,5%-opl.)	:	6,0 ± 1,0
Relatief moleculair gewicht	:	zeer hoog
Viscositeit (cps)	0,1%	: 75
	1,0%	: 2400

DOSERING

Gravitaire bezinkers met biologisch slib	:	100 - 150 g/m ³ .
Centrifugeren van uitgegist biologisch slib	:	6-8 kg per ton DS.
Zeebandpersen van uitgegist biologisch slib	:	3-4 kg per ton DS.

Deze doseringen zijn slechts richtwaarden. De conditie van het slib en de behandelingswijze hebben een sterke invloed. Statische vlokproeven en pilootproeven duiden een preciezere dosering aan.

VERPAKKING

Plastic zakken van 25 kg.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij de omgang met AQUATREAT 910 zijn de standaard veiligheidsmaatregelen bij omgang met chemicaliën van toepassing. AQUATREAT 910 bevat geen gevaarlijke bestanddelen.